

# DATA SHEET

## ECOD-24 WANDGEMONTEERDE OZONVERNIETIGER

Vernietigt ozon in gesloten ruimtes (volumes tot 250 m<sup>3</sup>)  
Krachtig en vrij van chemicaliën

De ECOD-24 ozonvernietiger is samengesteld uit twee onafhankelijke sets katalytische destructors. Zijn hoge ozonafbraakcapaciteit maakt hem geschikt voor grote ruimtevolumes. Het katalytische proces breekt ozon weer af tot zuivere zuurstof zonder bijproducten.

### Funcities

- Ontleedt ozon door een zuiver katalytisch proces
- Gebruikt geen chemicaliën
- Geen koolstoffilter, dus geen bijproducten als CO or CO<sub>2</sub>
- Lage bedrijfskosten
- CE geregistreerd

### Verwijdert ozon uit:

- Printkamers met UV uitgeharde inkt
- Koelhuizen
- Uithardingsruimtes voor vernissen en lakken
- Grote kopieer-/printerruimtes
- Ozon doseerruimtes
- Bioscoopprojectorruimtes
- Röntgenkamers
- Electrostatistische stofvangers



### Technical Specifications

Ingangsspanning	230V; 50Hz (Europa) / 115V; 60Hz (Noord-Amerika). enkelfase
Energieverbruik	350W
Air Flow Rate	1,200 m <sup>3</sup> /h
Ozon vernietings effectiviteit	95% per cyclus
Behandelingvolume	tot 500 m <sup>3</sup>
Afmetingen	75 cm(H) x 53 cm(W) x 33 cm(D)
Gewicht	23kg / 26 kg